

شیر سرد کن 500Kg تک فاز (پیلوپلیتی)

اطلاعات فنی دستگاه

کمپرسور با قدرت ۱.۵ اسب

کندانسور با قدرت ۱.۵ اسب و دارای ۲ فن آکسیال ۱۵ سانت

سیستم اوپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد لیزری

دارای سنسور های الکترونیکی برای همزدن خودکار شیر

دارای سنسور های الکترونیکی برای نمایش و کنترل دمای لحظه ای شیر

جنس بدنه داخلی شیر سرد کن از استیل ۳۰۴

عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان

الکتروموتور و گیربکس حلقه ای جهت همزدن یکنواخت شیر

شیر تخلیه مدل پروانه ای ۵۰ با قابلیت جابجایی و شستشو آسان



ابعاد دستگاه ۱۲۰*۱۲۰*۱۵۰

ابعاد دستگاه

کمپرسور

مارک کلترون - تایلندی - تک فاز - قدرت ۱.۵ اسب بخار

کندانسور هواختک

دارای دوفن آکسیال ۳۰ سانت - قدرت ۱.۵ اسب بخار

اوپراتور

سیستم اوپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد لیزری

تابلو برق

شامل رله پتانسیل و ذخزن های خشک و روغنی دارای ترمومترات دیجیتالی - کنترلر و کلید خاموش و روشن همزن

مخزن شیر

با مخزن داخلی با ورق استیل ۳۰۴ و گنجایش حجم شیر ۵۰۰ لیتر با شاسی پروفیل آهن با پوشش رنگ اپوکسی و عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان

لوله کشی و نصب

لوله کشی بالوله های مسی و اتصالات مربوطه شامل لرزه گیرها و عایق لوله، گاز، روغن کمپرسور، کابل ها و سایر لوازم الکتریکی

همزن

الکتروموتور فلنچ دار و گیربکس کتابی با پروانه استیل

امکان نصب CIP و باسکول به سفارش مشتری



شیر سرد کن 1000Kg تک فاز (پیلوپلیتی)

اطلاعات فنی دستگاه

کمپرسور با قدرت ۲ اسب
کندانسور با قدرت ۲ اسب و دارای ۱ فن آکسیال ۴۰ سانت
سیستم اوپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد لیزری
دارای سنسور های الکترونیکی برای همزدن خودکار شیر
دارای سنسور های الکترونیکی برای نمایش و کنترل دمای لحظه ای شیر
جنس بدنه داخلی شیر سرد کن از استیل ۳۰۴
عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان
الکتروموتور و گیربکس حلقه ای جهت همزدن یکنواخت شیر
شیر تخلیه مدل پروانه ای ۵۰ با قابلیت جابجایی و شستشو آسان



ابعاد دستگاه	ابعاد دستگاه
۱۲۰*۱۷۰*۱۸۰	مارک کترون-تایلندی-تک فاز - قدرت ۲ اسب بخار
دارای یک فن آکسیال ۴ سانت - قدرت ۲ اسب بخار	کندانسور هواختک
سیستم اوپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد لیزری	اوپراتور
شامل رله پتانسیل و خازن های خشک و روغنی دارای ترمومتر دیجیتالی - کنکاتور و کلید خاموش و روشن همزن و تایмер همزن اتومات	تابلو برق
شیر انبساط سوزن-شیر برقی-سایت گلس-فیلتر درایر-های اند لو-تمام مارک DANFOSS	شیر آلات و کنترل کننده ها
مخزن داخلی با ورق استیل ۴ و گنجایش حجم شیر ۱۰۰ لیتر با شاسی پروفیل آهن با پوشش رنگ اپوکسی و عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان	مخزن شیر
لوله کشی بالوله های مسی و اتصالات مربوطه شامل لرزه گیر ها و عایق لوله Suction - گاز R۲۲ - روغن کمپرسور-کابل ها و سایر لوازم الکتریکی	لوله کشی و نصب
الکتروموتور فلنج دار و گیر بکس کتابی با پروانه استیل	همزن

امکان نصب CIP و باسکول به سفارش مشتری

شیر سرد کن 1000Kg سه فاز (پیلوپلیتی)

اطلاعات فنی دستگاه

کمپرسور با قدرت ۲ اسب بیتزر آلمان
کندانسور با قدرت ۲ اسب و دارای ۱ فن آکسیال ۴۰ سانت
کوبیل دستگاه با صفحات پلیتی استیل. جوش لیزری به روش جدید
دارای سنسور های الکترونیکی برای همزدن خودکار شیر
دارای سنسور های الکترونیکی برای نمایش و کنترل دمای لحظه ای شیر
جنس بدنه داخلی شیر سرد کن از استیل ۳۰۴
عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان
الکتروموتور و گیربکس حلقه ای جهت همزدن یکنواخت شیر
شیر تخلیه مدل پروانه ای ۵۰ با قابلیت جابجایی و شستشو آسان



بعاد دستگاه	بعاد دستگاه
۱۲۰*۱۷۰*۱۸۰	۱۲۰*۱۷۰*۱۸۰
مارک بیتزر-آلمان- سه فاز - قدرت ۲ اسب بخار	کمپرسور
دارای یک فن آکسیال ۴ سانت - قدرت ۲ اسب بخار	کندانسور هواختک
کوبیل با صفحات پلیتی با جوش لیزری به روش جدید	اوپراتور
شامل کنتاکتور و کلید حرارتی-کنترل فاز و مدار فرمان-کلید فرمان-کنترلر دیجیتالی دما و ترمومتر ترمومترات دیجیتالی به همراه باکس نشانگر سیگنال و دما و کلید (روشن/خاموش) سیستم و همزن اتومات	تابلو برق
شیر انبساط سوزن-شیر برقی-سایت گلس-فیلتر درایر-های اند لو-تمام مارک DANFOSS-گیچ های کنترل فشار بالا و فشار پایین سیستم	شیر آلات و کنترل کننده ها
مخزن داخلی با ورق استیل ۳۰۴ و گنجایش حجم شیر ۱۰۰۰ لیتر با شاسی پروفیل آهن با پوشش رنگ اپوکسی و عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان	مخزن شیر
لوله کشی بالوله های مسی و اتصالات مربوطه شامل لرزه گیر ها و عایق لوله Suction - گاز R۲۲ - روغن کمپرسور-کابل ها و سایر لوازم الکتریکی	لوله کشی و نصب
الکتروموتور فلنچ دار و گیر بکس کتابی با پروانه استیل	همزن

امکان نصب CIP و باسکول به سفارش مشتری

شیر سرد کن 1500 Kg سه فاز (پیلوپلیتی)

اطلاعات فنی دستگاه

کمپرسور با قدرت ۴ اسب بیتزر آلمان
کندانسور با قدرت ۵.۵ اسب و دارای ۱ فن آکسیال ۵۰ سانت
سیستم اوپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد لیزری جدید نصب
مایع شکن برای محافظت کمپرسور در شرایط بحرانی
دارای سنسورهای الکترونیکی برای همزدن خودکار شیر
دارای سنسورهای الکترونیکی برای نمایش و کنترل دمای لحظه‌ای شیر
جنس بدنه داخلی شیر سرد کن از استیل ۳۰۴
عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان
الکتروموتور و گیربکس حلزونی جهت همزدن یکنواخت شیر
شیر تخلیه مدل بروانه‌ای ۵۰ با قابلیت جابجاگی و شستشو آسان



ابعاد دستگاه	ابعاد دستگاه
۱۵۰*۱۷۰*۱۸۰	مارک بیتزر-آلمان-سه فاز - قدرت ۴ اسب بخار
دارای ۱ فن آکسیال ۵۰ سانت - قدرت ۵.۵ اسب بخار	کندانسور هواختک
سیستم اوپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد	اوپراتور
شامل کنتاکتور و کلید حرارتی-کنترل فاز و مدار فرمان-کلید فرمان-کنترلر دیجیتالی دما و ترمومتر ترمومترات دیجیتالی به همراه باکس نشانگر سیگنال و دما و کلید (روشن/خاموش) سیستم و همزن اتومات	تابلو برق
شیر انبساط سوزن-شیر برقی-سایت گلس-فیلتر درایر-های اند لو-تمام مارک DANFOSS-گیچ های کنترل فشار بالا و فشار پایین سیستم	شیرآلات و کنترل کننده‌ها
مخزن داخلی با ورق استیل ۳۰۴ و گنجایش حجم شیر ۱۵۰۰ لیتر با شاسی پروفیل آهن با پوشش رنگ اپوکسی و عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان	مخزن شیر
لوله کشی با لوله های مسی و اتصالات مربوطه شامل لرزه گیرها و عایق لوله Suction - گاز R۲۲ - روغن کمپرسور-کابل ها و سایر لوازم الکتریکی	لوله کشی و نصب
الکتروموتور فلنج دار و گیر بکس کتابی با پروانه استیل	همزن

امکان نصب CIP و باسکول به سفارش مشتری

شیر سرد کن 2000 Kg سه فاز (پیلوپلیتی)

اطلاعات فنی دستگاه

کمپرسور با قدرت ۵.۵ اسب بیتزر آلمان
کندانسور با قدرت ۷.۵ اسب و دارای ۲ فن آکسیال ۴۰ سانت
سیستم اوپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد لیزری
نصب مایع شکن برای محافظت کمپرسور در شرایط بحرانی
دارای سنسور های الکترونیکی برای همزدن خودکار شیر
دارای سنسور های الکترونیکی برای نمایش و کنترل دمای لحظه ای شیر
عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان
الکتروموتور و گیربکس حلقه ای جهت همزدن یکنواخت شیر
شیر تخلیه مدل پروانه ای ۵۰ با قابلیت جابجایی و شستشو آسان



بعاد دستگاه	بعاد دستگاه
۱۷۰*۱۷۰*۲۰۰	۱۷۰*۱۷۰*۲۰۰
مارک بیتزر- آلمان- سه فاز - قدرت ۵.۵ اسب بخار	کمپرسور
دارای ۲ فن آکسیال ۴۰ سانت - قدرت ۷.۵ اسب بخار	کندانسور هواختک
سیستم اوپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد لیزری	اوپراتور
شامل کنتاکتور و کلید حرارتی- کنترل فاز و مدار فرمان- کلید فرمان- کنترلر دیجیتالی دما و ترمومتر ترموموستات دیجیتالی به همراه باکس نشانگر سیگنال و دما و کلید (روشن/ خاموش)، سیستم و همزن اتومات	تابلو برق
شیر انبساط سوزن- شیر برقی- سایت گلس- فیلتر درایر- های اند لو- تمام مارک DANFOSS- گیچ های کنترل فشار بالا و فشار پایین سیستم	شیرآلات و کنترل کننده ها
مخزن داخلی با ورق استیل ۳۰۴ و گنجایش حجم شیر ۲۰۰ لیتر با شاسی پروفیل آهن با پوشش رنگ اپوکسی و عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان	مخزن شیر
لوله کشی با لوله های مسی و اتصالات مربوطه شامل لرزه گیر ها و عایق لوله Suction - گاز R۲۲ - روغن کمپرسور- کابل ها و سایر لوازم الکتریکی	لوله کشی و نصب
الکتروموتور فلنچ دار و گیربکس کتابی با پروانه استیل	همزن

امکان نصب CIP و باسکول به سفارش مشتری

شرکت زرین دوش پارس

انواع دستگاههای شیر سرد کن در سایزها و مدلهای مختلف

شیر سرد کن 2500Kg سه فاز تیپ ۱ (پیلوپلیتی)

اطلاعات فنی دستگاه

کمپرسور با قدرت ۵.۵ اسب بیتزر آلمان
 کندانسور با قدرت ۷.۵ اسب و دارای ۲ فن آکسیال ۴۰ سانت
 سیستم اوپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد لیزری
 نصب مایع شکن برای محافظت کمپرسور در شرایط بحرانی
 دارای سنسور های الکترونیکی برای همزدن خودکار شیر
 دارای سنسور های الکترونیکی برای نمایش و کنترل دمای لحظه ای شیر
 جنس بدنه داخلی شیر سرد کن از استیل ۳۰۴
 عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان
 الکتروموتور و گیربکس حلقه ای جهت همزدن یکنواخت شیر
 شیر تخلیه مدل پروانه ای ۵۰ با قابلیت جابجایی و شستشو آسان



بعاد دستگاه	بعاد دستگاه
۲۰۰*۱۷۰*۲۰۰	۲۰۰*۱۷۰*۲۰۰
مارک بیتزر- آلمان- سه فاز - قدرت ۵.۵ اسب بخار	کمپرسور
دارای ۲ فن آکسیال ۴۰ سانت - قدرت ۷.۵ اسب بخار	کندانسور هواختک
سیستم اوپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد لیزری	اوپراتور
شامل کنتاکتور و کلید حرارتی- کنترل فاز و مدار فرمان- کلید فرمان- کنترلر دیجیتالی دما و ترمومتر ترموموستات دیجیتالی به همراه باکس نشانگر سیگنال و دما و کلید (روشن/ خاموش)، سیستم و همزن اتومات	تابلو برق
شیر انبساط سوزن- شیر برقی- سایت گلس- فیلتر درایر- های اند لو- تمام مارک DANFOSS- گیچ های کنترل فشار بالا و فشار پایین سیستم	شیرآلات و کنترل کننده ها
مخزن داخلی با ورق استیل ۳۰۴ و گنجایش حجم شیر ۲۵۰۰ لیتر با شاسی پروفیل آهن با پوشش رنگ اپوکسی و عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان	مخزن شیر
لوله کشی با لوله های مسی و اتصالات مربوطه شامل لرزه گیر ها و عایق لوله Suction - گاز R۲۲ - روغن کمپرسور- کابل ها و سایر لوازم الکتریکی	لوله کشی و نصب
الکتروموتور فلنج دار و گیر بکس کتابی با پروانه استیل	همزن

امکان نصب CIP و باسکول به سفارش مشتری

شیر سرد کن 2500Kg سه فاز تیپ ۲ (پیلوپلیتی)

اطلاعات فنی دستگاه

کمپرسور با قدرت ۷.۵ اسب بیتزر آلمان
کندانسور با قدرت ۱۰ اسب و دارای ۲ فن آکسیال ۴۰ سانت
سیستم اوپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد لیزری
نصب مایع شکن برای محافظت کمپرسور در شرایط بحرانی
دارای سنسور های الکترونیکی برای همزدن خودکار شیر
دارای سنسور های الکترونیکی برای نمایش و کنترل دمای لحظه ای شیر
عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان
الکتروموتور و گیربکس حلقه ای جهت همزدن یکنواخت شیر
شیر تخلیه مدل بروانه ای ۵۰ با قابلیت جابجایی و شستشو آسان



ابعاد دستگاه	ابعاد دستگاه
۲۰۰*۱۷۰*۲۰۰	مارک بیتزر- آلمان- سه فاز - قدرت ۷.۵ اسب بخار
دارای ۲ فن آکسیال ۴۰ سانت - قدرت ۱۰ اسب بخار	کندانسور هواختک
سیستم اوپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد لیزری	اوپراتور
شامل کنتاکتور و کلید حرارتی- کنترل فاز و مدار فرمان- کلید فرمان- کنترلر دیجیتالی دما و ترمومتر ترموموستات دیجیتالی به همراه باکس نشانگر سیگنال و دما و کلید (روشن/ خاموش)، سیستم و همزن اتومات	تابلو برق
شیر انبساط سوزن- شیر برقی- سایت گلس- فیلتر درایر- های اند لو- تمام مارک DANFOSS- گیچ های کنترل فشار بالا و فشار پایین سیستم	شیرآلات و کنترل کننده ها
مخزن داخلی با ورق استیل ۳۰۴ و گنجایش حجم شیر ۲۵۰۰ لیتر با شاسی پروفیل آهن با پوشش رنگ اپوکسی و عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان	مخزن شیر
لوله کشی با لوله های مسی و اتصالات مربوطه شامل لرزه گیر ها و عایق لوله Suction - گاز R۲۲ - روغن کمپرسور- کابل ها و سایر لوازم الکتریکی	لوله کشی و نصب
الکتروموتور فلنج دار و گیر بکس کتابی با بروانه استیل	همزن

امکان نصب CIP و باسکول به سفارش مشتری

شیر سرد کن 3000Kg قیپ ۱ (پیلوپلیتی)

اطلاعات فنی دستگاه

کمپرسور با قدرت ۷.۵ اسب بیتزر آلمان
کندانسور با قدرت ۱۰ اسب و دارای ۲ فن آکسیال ۵۰ سانت
سیستم اوپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد لیزری
نصب مایع شکن برای محافظت کمپرسور در شرایط بحرانی
دارای سنسور های الکترونیکی برای همزدن خودکار شیر
دارای سنسور های الکترونیکی برای نمایش و کنترل دمای لحظه ای شیر
جنس بدنه داخلی شیر سرد کن از استیل ۳۰۴
عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان
الکتروموتور و گیربکس حلزونی جهت همزدن یکنواخت شیر
شیر تخلیه مدل پروانه ای ۵۰ با قابلیت جابجایی و شستشو آسان



ابعاد دستگاه	ابعاد دستگاه
۲۰۰*۲۰۰*۲۲۰	۲۰۰*۲۰۰*۲۲۰
مارک بیتزر- آلمان- سه فاز - قدرت ۷.۵ اسب بخار	کمپرسور
دارای ۲ فن آکسیال ۵۰ سانت - قدرت ۱۰ اسب بخار	کندانسور هواختک
سیستم اوپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد لیزری	اوپراتور
شامل کنتاکتور و کلید حرارتی- کنترل فاز و مدار فرمان- کلید فرمان- کنترلر دیجیتالی دما و ترمومتر ترموموستات دیجیتالی به همراه باکس نشانگر سیگنال و دما و کلید (روشن/ خاموش)، سیستم و همزن اتومات	تابلو برق
شیر انبساط سوزن- شیر برقی- سایت گلس- فیلتر درایر- های اند لو- تمام مارک DANFOSS- گیچ های کنترل فشار بالا و فشار پایین سیستم	شیرآلات و کنترل کننده ها
مخزن داخلی با ورق استیل ۳۰۴ و گنجایش حجم شیر ۳۰۰ لیتر با شاسی پروفیل آهن با پوشش رنگ اپوکسی و عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان	مخزن شیر
لوله کشی با لوله های مسی و اتصالات مربوطه شامل لرزه گیر ها و عایق لوله Suction - گاز R۲۲ - روغن کمپرسور- کابل ها و سایر لوازم الکتریکی	لوله کشی و نصب
الکتروموتور فلنج دار و گیر بکس کتابی با پروانه استیل	همزن

امکان نصب CIP و باسکول به سفارش مشتری

شیر سرد کن 3000Kg تیپ ۲ (پیلوپلیتی)

اطلاعات فنی دستگاه

کمپرسور با قدرت ۱۰ اسب بیتزر آلمان
کندانسور با قدرت ۱۵ اسب و دارای ۲ فن آکسیال ۵۰ سانت
سیستم اوپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد
نصب مایع شکن برای محافظت کمپرسور در شرایط بحرانی و راندمان بالا
دارای سنسور های الکترونیکی برای همزدن خودکار شیر
دارای سنسور های الکترونیکی برای نمایش و کنترل دمای لحظه ای شیر
جنس بدنه داخلی شیر سرد کن از استیل ۳۰۴
عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان
الکتروموتور و گیربکس حلزونی جهت همزدن یکنواخت و استاندارد شیر
شیر تخلیه مدل پروانه ای ۵۰ با قابلیت جابجایی و شستشو آسان



ابعاد دستگاه	ابعاد دستگاه
۲۰۰*۲۰۰*۲۲۰	مارک بیتزر- آلمان- سه فاز - قدرت ۱۰ اسب بخار
دارای ۲ فن آکسیال ۵۰ سانت - قدرت ۱۵ اسب بخار	کندانسور هواختک
سیستم اوپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد لیزری	اوپراتور
شامل کنتاکتور و کلید حرارتی- کنترل فاز و مدار فرمان- کلید فرمان- کنترلر دیجیتالی دما و ترمومتر ترمومترات دیجیتالی به همراه باکس نشانگر سیگنال و دما و کلید (روشن/ خاموش)، سیستم و همزن اتومات	تابلو برق
شیر انبساط سوزن- شیر برقی- سایت گلس- فیلتر درایر- های اند لو- تمام مارک DANFOSS- گیچ های کنترل فشار بالا و فشار پایین سیستم	شیرآلات و کنترل کننده ها
مخزن داخلی با ورق استیل ۳۰۴ و گنجایش حجم شیر ۳۰۰ لیتر با شاسی پروفیل آهن با پوشش رنگ اپوکسی و عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان	مخزن شیر
لوله کشی با لوله های مسی و اتصالات مربوطه شامل لرزه گیر ها و عایق لوله Suction - گاز R۲۲ - روغن کمپرسور- کابل ها و سایر لوازم الکتریکی	لوله کشی و نصب
الکتروموتور فلنج دار و گیر بکس کتابی با پروانه استیل	همزن

امکان نصب CIP و باسکول به سفارش مشتری

شیر سرد کن 3500Kg (پیلوپلیتی)

اطلاعات فنی دستگاه

کمپرسور با قدرت ۱۰ اسب بیتزر آلمان
کندانسور با قدرت ۱۵ اسب و دارای ۲ فن آکسیال ۵۰ سانت
سیستم اوپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد
نصب مایع شکن برای محافظت کمپرسور در شرایط بحرانی و راندمان بالا
دارای سنسور های الکترونیکی برای همزدن خودکار شیر
دارای سنسور های الکترونیکی برای نمایش و کنترل دمای لحظه ای شیر
جنس بدنه داخلی شیر سرد کن از استیل ۳۰۴
عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان
الکتروموتور و گیربکس حلزونی جهت همزدن یکنواخت و استاندارد شیر
شیر تخلیه مدل پروانه ای ۵۰ با قابلیت جابجایی و شستشو آسان



ابعاد دستگاه	ابعاد دستگاه
۲۲۰*۲۰۰*۲۲۰	مارک بیتزر- آلمان- سه فاز - قدرت ۱۰ اسب بخار
دارای ۲ فن آکسیال ۵۰ سانت - قدرت ۱۵ اسب بخار	کندانسور هواختک
سیستم اوپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد لیزری	اوپراتور
شامل کنتاکتور و کلید حرارتی- کنترل فاز و مدار فرمان- کلید فرمان- کنترلر دیجیتالی دما و ترمومتر ترمومترات دیجیتالی به همراه باکس نشانگر سیگنال و دما و کلید (روشن/ خاموش)، سیستم و همزن اتومات	تابلو برق
شیر انبساط سوزن- شیر برقی- سایت گلس- فیلتر درایر- های اند لو- تمام مارک DANFOSS- گیچ های کنترل فشار بالا و فشار پایین سیستم	شیرآلات و کنترل کننده ها
مخزن داخلی با ورق استیل ۳۰۴ و گنجایش حجم شیر ۳۵۰۰ لیتر با شاسی پروفیل آهن با پوشش رنگ اپوکسی و عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان	مخزن شیر
لوله کشی با لوله های مسی و اتصالات مربوطه شامل لرزه گیر ها و عایق لوله Suction - گاز R۲۲ - روغن کمپرسور- کابل ها و سایر لوازم الکتریکی به همراه خدمات	لوله کشی و نصب
الکتروموتور فلنج دار و گیر بکس کتابی با پروانه استیل	همزن

امکان نصب CIP و باسکول به سفارش مشتری

شیر سرد کن 4000Kg (پیلوپلیتی)

اطلاعات فنی دستگاه

کمپرسور با قدرت ۱۰ اسب بیتزر آلمان
کندانسور با قدرت ۱۵ اسب و دارای ۲ فن آکسیال ۵۰ سانت
سیستم اوپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد
نصب مایع شکن برای محافظت کمپرسور در شرایط بحرانی و راندمان بالا
دارای سنسور های الکترونیکی برای همزدن خودکار شیر
دارای سنسور های الکترونیکی برای نمایش و کنترل دمای لحظه ای شیر
جنس بدنه داخلی شیر سرد کن از استیل ۳۰۴
عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان
الکتروموتور و گیربکس حلزونی جهت همزدن یکنواخت و استاندارد شیر
شیر تخلیه مدل پروانه ای ۵۰ با قابلیت جابجایی و شستشو آسان



ابعاد دستگاه	ابعاد دستگاه
مارک بیتزر - آلمان - سه فاز - قدرت ۱۰ اسب بخار	کمپرسور
دارای ۲ فن آکسیال ۵۰ سانت - قدرت ۱۵ اسب بخار	کندانسور هواختک
سیستم اوپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد لیزری	اوپراتور
شامل کنتاکتور و کلید حرارتی - کنترل فاز و مدار فرمان - کلید فرمان - کنترلر دیجیتالی دما و ترمومتر ترموموستات دیجیتالی به همراه باکس نشانگر سیگنال و دما و کلید (روشن/خاموش) سیستم و همزن اتومات	تابلو برق
شیر انبساط سوزن - شیر برقی - سایت گلس - فیلتر درایر - های اند لو - تمام مارک DANFOSS - گیچ های کنترل فشار بالا و فشار پایین سیستم	شیر آلات و کنترل کننده ها
مخزن داخلی با ورق استیل ۳۰۴ و گنجایش حجم شیر ... لیتر با شاسی پروفیل آهن با پوشش رنگ اپوکسی و عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان	مخزن شیر
لوله کشی بالوله های مسی و اتصالات مربوطه شامل لرزه گیر ها و عایق لوله Suction - گاز R۲۲ - روغن کمپرسور - کابل ها و سایر لوازم الکتریکی	لوله کشی و نصب
الکتروموتور فلنج دار و گیر بکس کتابی با پروانه استیل	همزن

امکان نصب CIP و باسکول به سفارش مشتری

شیر سرد کن 6000Kg (پیلوپلیتی)

اطلاعات فنی دستگاه

کمپرسور با قدرت ۱۵ اسب بیتزر آلمان
کندانسور با قدرت ۲۰ اسب و دارای ۳ فن آکسیال ۵۰ سانت
سیستم اوپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد
نصب مایع شکن برای محافظت کمپرسور در شرایط بحرانی و راندمان بالا
دارای سنسور های الکترونیکی برای همزدن خودکار شیر
دارای سنسور های الکترونیکی برای نمایش و کنترل دمای لحظه ای شیر
جنس بدنه داخلی شیر سرد کن از استیل ۳۰۴
عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان
الکتروموتور و گیربکس حلزونی جهت همزدن یکنواخت و استاندارد شیر
شیر تخلیه مدل پروانه ای ۵۰ با قابلیت جابجایی و شستشو آسان



ابعاد دستگاه	ابعاد دستگاه
مارک بیتزر- آلمان- سه فاز - قدرت ۱۵ اسب بخار	کمپرسور
دارای ۳ فن آکسیال ۵۰ سانت - قدرت ۲۰ اسب بخار	کندانسور هواختک
سیستم اوپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد لیزری	اوپراتور
شامل کنتاکتور و کلید حرارتی- کنترل فاز و مدار فرمان- کلید فرمان- کنترلر دیجیتالی دما و ترمومتر ترمومترات دیجیتالی به همراه باکس نشانگر سیگنال و دما و کلید (روشن/ خاموش)، سیستم و همزن اتومات	تابلو برق
شیر انبساط سوزن- شیر برقی- سایت گلس- فیلتر درایر- های اند لو- تمام مارک DANFOSS- گیچ های کنترل فشار بالا و فشار پایین سیستم	شیرآلات و کنترل کننده ها
مخزن داخلی با ورق استیل ۳۰۴ و گنجایش حجم شیر ۶۰۰... لیتر با شاسی پروفیل آهن با پوشش رنگ اپوکسی و عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان	مخزن شیر
لوله کشی با لوله های مسی و اتصالات مربوطه شامل لرزه گیر ها و عایق لوله Suction - گاز R۲۲ - روغن کمپرسور- کابل ها و سایر لوازم الکتریکی	لوله کشی و نصب
الکتروموتور فلنج دار و گیر بکس کتابی با پروانه استیل	همزن

امکان نصب CIP و باسکول به سفارش مشتری