

شیر سرد کن 500Kg تک فاز (پیلوپلیتی)

اطلاعات فنی دستگاه

کمپرسور با قدرت ۱.۵ اسب

کندانسور با قدرت ۱.۵ اسب و دارای ۲ فن آکسیال ۱۵ سانت

سیستم اوپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد لیزری

دارای سنسور های الکترونیکی برای همزدن خودکار شیر

دارای سنسور های الکترونیکی برای نمایش و کنترل دمای لحظه ای شیر

جنس بدنه داخلی شیر سرد کن از استیل ۳۰۴

عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان

الکتروموتور و گیربکس حلزونی جهت همزدن یکنواخت شیر

شیر تخلیه مدل بروانه ای ۵۰ با قابلیت جابجایی و شستشو آسان



| | |
|--|-------------------|
| طول ۱۵۰ - عرض ۱۲۰ - ارتفاع ۱۲۰ | ابعاد دستگاه |
| مارک کلترون - تایلندی - تک فاز - قدرت ۱.۵ اسب بخار | کمپرسور |
| کندانسور کاوردار آرتمن - با شاسی و کاور - آکسیال ۱۵ سانت - قدرت ۱.۵ اسب بخار | کندانسور هوای خنک |
| سیستم اوپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد لیزری | اوپراتور |
| شامل رله پانسیل و خازن های خشک و روغنی دارای ترمومتر دیجیتالی - کنتاکتور و کلید خاموش و روشن همزن | تابلو برق |
| مخزن داخلی با ورق استیل ۳۰۴ و گنجایش حجم شیر ۳۰۰۰ لیتر / با شاسی پروفیل آهن و عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان | مخزن شیر |
| لوله کش با لوله های مسی و اتصالات مربوطه شامل لرزه گیرها و عایق لوله Suction ، گاز R22 ، روغن کمپرسور ، کابلها و سایر لوازم الکتریکی ، به همراه خدمات و نصب در محل | لوله کش و نصب |
| الکتروموتور فلنچ دار و گیربکس کتابی با بروانه استیل | همزن |

شیر سرد کن ۱۰۰۰Kg تک فاز (پیلوپلیتی)

اطلاعات فنی دستگاه

کمپرسور با قدرت ۲ اسب
کندانسور با قدرت ۲ اسب و دارای ۱ فن آکسیال ۴۰ سانت
سیستم اوپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد لیزری
دارای سنسور های الکترونیکی برای همزدن خودکار شیر
دارای سنسور های الکترونیکی برای نمایش و کنترل دمای لحظه ای شیر
جنس بدنه داخلی شیر سرد کن از استیل ۳۰۴
عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان
الکتروموتور و گیربکس حلقه ای جهت همزدن یکنواخت شیر
شیر تخلیه مدل پروانه ای ۵۰ با قابلیت جابجایی و شستشو آسان



| ابعاد دستگاه | طول ۱۸۰ - عرض ۱۷۰ - ارتفاع ۱۲۰ |
|--------------------------|---|
| کمپرسور | مارک کلترون - تایلنده - تک فاز - قدرت ۲ اسب بخار |
| کندانسور هوا | مارک آرتمن - با شاسی و مخزن رسیور - دارای ۱ فن آکسیال ۴ سانت - قدرت ۲ اسب بخار |
| اوپراتور | سیستم اوپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد لیزری |
| تابلو برق | شامل رله پتانسیل و خازن های خشک و روغنی دارای ترموموستات دیجیتالی - کنتاکتور و کلید خاموش و روشن همزدن و تایمر همزدن اتمات |
| مخزن شیر | مخزن داخلی با ورق استیل ۳۰۴ و گنجایش حجم شیر ۱۰۰ لیتر / با شاسی پروفیل آهن با پوشش رنگ اپوکسی و عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان |
| شیرآلات و کنترل کننده ها | مخزن داخلی با ورق استیل ۳۰۴ و گنجایش حجم شیر ۳۰۰۰ لیتر / با شاسی پروفیل آهن و عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان |
| لوله کشی و نصب | لوله کشی با لوله های مسی و اتصالات مربوطه شامل لرزه گیرها و عایق لوله Suction، گاز R22، روغن کمپرسور، کابلها و سایر لوازم الکتریکی، به همراه خدمات و نصب در محل |
| همزن | الکتروموتور فلنج دار و گیربکس کتابی با پروانه استیل |

شیر سرد کن 1000Kg سه فاز (پیلوپلیتی)

اطلاعات فنی دستگاه

کمپرسور با قدرت ۲ اسب بیتزر آلمان
 کندانسور با قدرت ۲ اسب و دارای ۱ فن آکسیال ۴۰ سانت
 کویل دستگاه با صفحات پلیتی استیل، جوش لیزری به روش جدید
 دارای سنسور های الکترونیکی برای همزدن خودکار شیر
 دارای سنسور های الکترونیکی برای نمایش و کنترل دمای لحظه ای شیر
 جنس بدنه داخلی شیر سرد کن از استیل ۳۰۴
 عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان
 الکتروموتور و گیربکس حلقه ای جهت همزدن یکنواخت شیر
 شیر تخلیه مدل بروانه ای ۵۰ با قابلیت جابجایی و شستشو آسان



| | |
|--|--------------------------|
| طول ۱۸۰ - عرض ۱۷۰ - ارتفاع ۱۲۰ | ابعاد دستگاه |
| مارک بیتزر - آلمانی - سه فاز - قدرت ۲ اسب بخار | کمپرسور |
| مارک آرتمن - با شاسی و مخزن رسیور - دارای ۱ فن آکسیال ۴ سانت - قدرت ۲ اسب بخار | کندانسور هوا |
| کویل با صفحات پلیتی جوش لیزری به روش جدید | اوپراتور |
| شامل کنترلر و کلید حرارتی - کنترل فاز و مدار فرمان - کلید فرمان - کنترلر دیجیتالی دما و ترمومترا ترمومترستات دیجیتال بهمراه باکس نشانگر سیگنال و دما و کلید (روشن/خاموش) سیستم و همزدن اتومات | تابلو برق |
| شیر انبساط سوزن - شیر برقی - سایت گلاس - فیلتر درایر - های اند لو - تماما مارک Danfoss - گیج های کنترل فشار بالا و فشار پایین سیستم | شیرآلات و کنترل کننده ها |
| مخزن داخلی با ورق استیل ۳۰۴ و گنجایش حجم شیر ۳۰۰۰ لیتر/با شاسی پروفیل آهن و عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان | مخزن شیر |
| لوله کشی با لوله های مسی و اتصالات مربوطه شامل لرزه گیرها و عایق لوله Suction، گاز R22، روغن کمپرسور، کابلها و سایر لوازم الکتریکی، به همراه خدمات و نصب در محل | لوله کشی و نصب |
| الکتروموتور فلنچ دار و گیربکس کتابی با پروانه استیل | همزن |

شرکت زرین دوش پارس

انواع دستگاههای شیر سرد کن در سایزها و مدلهای مختلف

شیر سرد کن 1500Kg سه فاز (پیلوپلیتی)

اطلاعات فنی دستگاه

کمپرسور با قدرت ۴ اسب بیتزر آلمان
 کندانسور با قدرت ۵.۵ اسب و دارای ۱ فن آکسیال ۵۰ سانت
 سیستم اوپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد
 لیزری جدید نصب مایع شکن برای محافظت کمپرسور در شرایط بحرانی
 دارای سنسور های الکترونیکی برای همزدن خودکار شیر
 دارای سنسور های الکترونیکی برای نمایش و کنترل دمای لحظه ای شیر
 جنس بدنه داخلی شیر سرد کن از استیل ۳۰۴
 عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان
 الکتروموتور و گیربکس حلقه ای جهت همزدن یکنواخت شیر
 شیر تخلیه مدل بروانه ای ۵۰ با قابلیت جابجایی و شستشو آسان



| ابعاد دستگاه | طول ۱۸۰ - عرض ۱۷۰ - ارتفاع ۱۵۰ |
|-------------------------------------|---|
| کمپرسور | مارک بیتزر - آلمانی - سه فاز - قدرت ۴ اسب بخار |
| کندانسور هوا | مارک آرتمن - با شاسی و مخزن رسیور - دارای ۱ فن آکسیال ۵۰ سانت - قدرت ۵.۵ اسب بخار |
| اوپراتور | سیستم اوپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد لیزری |
| تابلو برق | شامل کنترلور و کلید حرارتی - کنترل فاز و مدار فرمان - کلید فرمان - کنترلر دیجیتالی دما و ترمومترا ترمومتر دیجیتال بهمراه باکس نشانگر سیکنال و دما و کلید (روشن/خاموش) سیستم و همزدن اتومات |
| شیر آلات و کنترل کننده ها دانفوس | شیر انساط سوزن - شیر برقی - سایت گلامس - فیلتر درایر - های اند لو - تمام‌ا مارک Danfoss - گیج های کنترل فشار بالا و فشار پایین سیستم |
| مخزن شیر | مخزن داخلی با ورق استیل ۴ و گنجایش حجم شیر ۳۰۰۰ لیتر/با شاسی پروفیل آهن و عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان |
| لوله کشی و نصب | لوله کشی با لوله های مسی و اتصالات مربوطه شامل لرزه گیرها و عایق لوله Suction، گاز R22، روغن کمپرسور، کابلها و سایر لوازم الکتریکی، به همراه خدمات و نصب در محل |
| همزن | الکتروموتور فلنج دار و گیربکس کتابی با پروانه استیل |

شیر سرد کن 2000Kg سه فاز (پیلوپلیتی)

اطلاعات فنی دستگاه

کمپرسور با قدرت ۵.۵ اسب بیتزر آلمان
 کندانسور با قدرت ۷.۵ اسب و دارای ۲ فن آکسیال ۴۰ سانت
 سیستم اواپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد لیزری
 نصب مایع شکن برای محافظت کمپرسور در شرایط بحرانی
 دارای سنسور های الکترونیکی برای همزدن خودکار شیر
 دارای سنسور های الکترونیکی برای نمایش و کنترل دمای لحظه ای شیر
 عایق بدنی با فوم تزریقی پلی اورتان
 الکتروموتور و گیربکس حلقه ای جهت همزدن یکنواخت شیر
 شیر تخلیه مدل پروانه ای ۵۰ با قابلیت جابجایی و شستشو آسان



| | |
|---|------------------------------------|
| طول ۲۰۰ - عرض ۱۷۰ - ارتفاع ۱۷۰ | ابعاد دستگاه |
| مارک بیتزر - آلمانی - سه فاز - قدرت ۵.۵ اسب بخار | کمپرسور |
| مارک آرتمن - با شاسی و مخزن رسیور - دارای ۲ فن آکسیال ۴۰ سانت - قدرت ۷.۵ اسب بخار | کندانسور هوا |
| سیستم اپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد لیزری | اپراتور |
| شامل کنترلر و کلید حرارتی - کنترل فاز و مدار فرمان - کلید فرمان - کنترلر دیجیتالی دما و ترموومتر ترمومتر دیجیتال بهمراه باکس نشانگر سیگنال و دما و کلید (روشن/خاموش) سیستم و همزدن اتمات | تابلو برق |
| شیر انبساط سوزن - شیر برقی - سایت گلاس - فیلتر درایر - های اند لو - های پرشر - تمامًا مارک Danfoss - گیج های کنترل فشار بالا و فشار پایین سیستم | شیرآلات و کنترل کننده ها دانفوس |
| مخزن داخلی با ورق استیل ۳۰۰ و گنجایش حجم شیر ۳۰۰۰ لیتر/با شاسی پروفیل آهن و عایق بدنی با فوم تزریقی پلی اورتان | مخزن شیر |
| لوله کشی با لوله های مسی و اتصالات مربوطه شامل لرزه گیرها و عایق لوله Suction، گاز R22، روغن کمپرسور، کابلها و سایر لوازم الکتریکی، به همراه خدمات و نصب در محل | لوله کشی و نصب |
| الکتروموتور فلنج دار و گیربکس کتابی با پروانه استیل | همزن |

شرکت زرین دوش پارس

انواع دستگاههای شیر سرد کن در سایزها و مدلهای مختلف

شیر سرد کن 2500Kg سه فاز تیپ ۱ (پیلوپلیتی)

اطلاعات فنی دستگاه

کمپرسور با قدرت ۵.۵ اسب بیتزر آلمان
 کندانسور با قدرت ۷.۵ اسب و دارای ۲ فن آکسیال ۴۰ سانت
 سیستم اوپرатор دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد لیزری
 نصب مایع شکن برای محافظت کمپرسور در شرایط بحرانی
 دارای سنسور های الکترونیکی برای همزدن خودکار شیر
 دارای سنسور های الکترونیکی برای نمایش و کنترل دمای لحظه ای شیر
 جنس بدنه داخلی شیر سرد کن از استیل ۳۰۴
 عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان
 الکتروموتور و گیربکس حلزونی جهت همزدن یکنواخت شیر
 شیر تخلیه مدل پروانه ای ۵۰ با قابلیت جابجایی و شستشو آسان



| | |
|--|------------------------------------|
| طول ۲۰۰ - عرض ۱۷۰ - ارتفاع ۱۷۰ | ابعاد دستگاه |
| مارک بیتزر - آلمانی - سه فاز - قدرت ۵.۵ اسب بخار | کمپرسور |
| مارک آرتمن - با شاسی و مخزن رسیور - دارای ۲ فن آکسیال ۴۰ سانت - قدرت ۷.۵ اسب بخار | کندانسور هوا |
| سیستم اوپرатор دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد لیزری | اوپرатор |
| شامل کنترلر و کلید حرارتی - کنترل فاز و مدار فرمان - کلید فرمان - کنترلر دیجیتالی دما و ترمومترا ترمومتر دیجیتال بهمراه باکس نشانگر سیگنال و دما و کلید (روشن/خاموش) سیستم و همزدن اتومات | تابلو برق |
| شیر انبساط سوزن - شیر برقی - سایت گلاس - فیلتر درایر - های اند لو - های پرشر - تماما مارک Danfoss - گیج های کنترل فشار بالا و فشار پایین سیستم | شیرآلات و کنترل کننده ها دانفوس |
| مخزن داخلی با هزق ملیتیله ۳۴ گلیمکنجهان شهجه همکشید. ۵ بیلریتا/هاشیا پروپیو فلکس آهیو هیچ بوقیکد پلی اسپو | مخزن شیر |
| لوله کشی با لوله های مسی و اتصالات مربوطه شامل لرزه گیرها و عایق لوله Suction، گاز R22، روغن کمپرسور، کابلها و سایر لوازم الکتریکی، به همراه خدمات و نصب در محل | لوله کشی و نصب |
| الکتروموتور فلنج دار و گیربکس کتابی با پروانه استیل | همزن |

شرکت زرین دوش پارس

انواع دستگاههای شیر سرد کن در سایزها و مدلهای مختلف

شیر سرد کن 2500Kg سه فاز تیپ ۲ (پیلوپلیتی)

اطلاعات فنی دستگاه

کمپرسور با قدرت ۷.۵ اسب بیتزر آلمان
کندانسور با قدرت ۱۰ اسب و دارای ۲ فن آکسیمال ۴۰ سانت
سیستم اوپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد لیزری
نصب مایع شکن برای محافظت کمپرسور در شرایط بحرانی
دارای سنسور های الکترونیکی برای همزدن خودکار شیر
دارای سنسور های الکترونیکی برای نمایش و کنترل دمای لحظه ای شیر
عایق بدنی با فوم تزریقی پلی اورتان
الکتروموتور و گیربکس حلقه ای جهت همزدن یکنواخت شیر
شیر تخلیه مدل پروانه ای ۵۰ با قابلیت جابجایی و شستشو آسان



| | |
|---|------------------------------------|
| طول ۲۰۰ - عرض ۱۷۰ - ارتفاع ۲۰۰ | ابعاد دستگاه |
| مارک بیتزر - آلمانی - سه فاز - قدرت ۷.۵ اسب بخار | کمپرسور |
| مارک آرتمن - با شاسی و مخزن رسیور - دارای ۲ فن آکسیمال ۴۰ سانت - قدرت ۱۰ اسب بخار | کندانسور هوا |
| سیستم اوپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد لیزری | اوپراتور |
| شامل کنترلر و کلید حرارتی - کنترل فاز و مدار فرمان - کلید فرمان - کنترلر دیجیتالی دما و ترمومتر ترمومترستات دیجیتال بهمراه باکس نشانگر سیکنال و دما و کلید (روشن/خاموش) سیستم و همزدن اتومات | تابلو برق |
| شیر انبساط سوزن - شیر برقی - سایت گلاس - فیلتر درایر - های اند لو - های پر شر - تمام امداد مارک - Danfoss - گیج های کنترل فشار بالا و فشار پایین سیستم | شیرآلات و کنترل کننده ها دانفوس |
| مخزن داخلی با ورق استیل ۳۰۰ و گنجایش حجم شیر ۳۰۰۰ لیتر/با شاسی پروفیل آهن و عایق بدنی با فوم تزریقی پلی اورتان | مخزن شیر |
| لوله کشی با لوله های مسی و اتصالات مربوطه شامل لرزه گیرها و عایق لوله Suction، گاز R22، روغن کمپرسور، کابلها و سایر لوازم الکتریکی . به همراه خدمات و نصب در محل | لوله کشی و نصب |
| الکتروموتور فلنج دار و گیربکس کتابی با پروانه استیل | همزن |

شرکت زرین دوش پارس

انواع دستگاههای شیر سرد کن در سایزها و مدلهای مختلف

شیر سرد کن 3000Kg قیپ ۱ (پیلوپلیتی)

اطلاعات فنی دستگاه

کمپرسور با قدرت ۷.۵ اسب بیتزر آلمان
کندانسور با قدرت ۱۰ اسب و دارای ۲ فن آکسیال ۵۰ سانت
سیستم اوپرатор دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد لیزری
نصب مایع شکن برای محافظت کمپرسور در شرایط بحرانی
دارای سنسور های الکترونیکی برای همزدن خودکار شیر
دارای سنسور های الکترونیکی برای نمایش و کنترل دمای لحظه ای شیر
جنس بدنه داخلی شیر سرد کن از استیل ۳۰۴
عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان
الکتروموتور و گیربکس حلقه ای جهت همزدن یکنواخت شیر
شیر تخلیه مدل پروانه ای ۵۰ با قابلیت جابجایی و شستشو آسان



| | |
|--|------------------------------------|
| طول ۲۲۰ - عرض ۲۰۰ - ارتفاع ۲۰۰ | ابعاد دستگاه |
| مارک بیتزر - آلمانی - سه فاز - قدرت ۷.۵ اسب بخار | کمپرسور |
| مارک آرتمن - با شاسی و مخزن رسیور - دارای ۲ فن آکسیال ۵۰ سانت - قدرت ۱۰ اسب بخار | کندانسور هوا |
| سیستم اوپرатор دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد لیزری | اوپرатор |
| شامل کنترلر و کلید حرارتی - کنترل فاز و مدار فرمان - کلید فرمان - کنترلر دیجیتالی دما و ترمومترا ترمومتر دیجیتال بهمراه باکس نشانگر سیگنال و دما و کلید (روشن/خاموش) سیستم و همزدن اتومات | تابلو برق |
| شیر انبساط سوزن - شیر برقی - سایت گلاس - فیلتر درایر - های اند لو - های پرشر - تمام امداد مارک Danfoss - کیج های کنترل فشار بالا و فشار پایین سیستم | شیرآلات و کنترل کننده ها دانفوس |
| مخزن داخلی با ورق استیل ۳۰۴ و گنجایش حجم شیر ۳۰۰۰ لیتر/با شاسی پروفیل آهن و عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان | مخزن شیر |
| لوله کش با لوله های مسی و اتصالات مربوطه شامل لرزه گیرها و عایق لوله Suction، گاز R22، روغن کمپرسور، کابلها و سایر لوازم الکتریکی، به همراه خدمات و نصب در محل | لوله کشی و نصب |
| الکتروموتور فلنچ دار و گیربکس کتابی با پروانه استیل | همزن |

شیر سردکن 3000Kg قیپ ۲ (پیلوپلیتی)

اطلاعات فنی دستگاه

کمپرسور با قدرت ۱۰ اسب بیتزر آلمان
کندانسور با قدرت ۱۵ اسب و دارای ۲ فن آکسیال ۵۰ سانت
سیستم اوپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد
نصب مایع شکن برای محافظت کمپرسور در شرایط بحرانی و راندمان بالا
دارای سنسور های الکترونیکی برای همزدن خودکار شیر
دارای سنسور های الکترونیکی برای نمایش و کنترل دمای لحظه ای شیر
جنس بدنه داخلی شیر سردکن از استیل ۳۰۴
عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان
الکتروموتور و گیربکس حلزونی جهت همزدن یکنواخت و استاندارد شیر
شیر تخلیه مدل پروانه ای ۵۰ با قابلیت جابجایی و شستشو آسان



| | |
|---|------------------------------------|
| طول ۲۳۰ - عرض ۲۰۰ - ارتفاع ۲۰۰ | ابعاد دستگاه |
| مارک بیتزر - آلمانی - سه فاز - قدرت ۱۰ اسب بخار | کمپرسور |
| مارک آرتمن - با شاسی و مخزن رسیور - دارای ۲ فن آکسیال ۵۰ سانت - قدرت ۱۵ اسب بخار | کندانسور هوا |
| سیستم اوپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد | اوپراتور |
| شامل کنترلر و کلید حرارتی - کنترل فاز و مدار فرمان - کلید فرمان - کنترلر دیجیتالی دما و ترمومتر ترمومترستات دیجیتال بهمراه باکس نشانگر سیگنال و دما و کلید (روشن/خاموش) سیستم و همزدن انومات | تابلو برق |
| شیر انبساط سوزن - شیر برقی - سایت گلاس - فیلتر درایر - های اند لو - های پرشر - تمامًا مارک Danfoss - گیج های کنترل فشار بالا و فشار پایین سیستم | شیرآلات و کنترل کننده ها دانفوس |
| مخزن داخلی با ورق استیل ۳۰۴ و گنجایش حجم شیر ۳۰۰۰ لیتر/با شاسی پروفیل آهن و عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان | مخزن شیر |
| لوله کشی با لوله های مسی و اتصالات مربوطه شامل لرزه گیرها و عایق لوله Suction، گاز R22، روغن کمپرسور ، کابلها و سایر لوازم الکتریکی ، به همراه خدمات و نصب در محل | لوله کشی و نصب |
| الکتروموتور فلنچ دار و گیربکس کتابی با پروانه استیل | همزن |

شیر سرد کن 3500Kg (پیلوپلیتی)

اطلاعات فنی دستگاه

کمپرسور با قدرت ۱۰ اسب بیتزر آلمان
کندانسور با قدرت ۱۵ اسب و دارای ۲ فن آکسیال ۵۰ سانت
سیستم اوپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد
نصب مایع شکن برای محافظت کمپرسور در شرایط بحرانی و راندمان بالا
دارای سنسور های الکترونیکی برای همزدن خودکار شیر
دارای سنسور های الکترونیکی برای نمایش و کنترل دمای لحظه ای شیر
جنس بدنه داخلی شیر سرد کن از استیل ۳۰۴
عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان
الکتروموتور و گیربکس حلزونی جهت همزدن یکنواخت و استاندارد شیر
شیر تخلیه مدل پروانه ای ۵۰ با قابلیت جابجایی و شستشو آسان



| | |
|---|------------------------------------|
| طول . ۲۲۰ - عرض . ۲۰۰ - ارتفاع . ۲۲۰ | ابعاد دستگاه |
| مارک بیتزر - آلمانی - سه فاز - قدرت ۱۰ اسب بخار | کمپرسور |
| مارک آرتمن - با شاسی و مخزن رسیور - دارای ۲ فن آکسیال ۵۰ سانت - قدرت ۱۵ اسب بخار | کندانسور هوا |
| سیستم اوپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد | اوپراتور |
| شامل کنترلر و کلید حرارتی - کنترل فاز و مدار فرمان - کلید فرمان - کنترلر دیجیتالی دما و ترمومتر ترمومترستات دیجیتال بهمراه باکس نشانگر سیگنال و دما و کلید (روشن/خاموش) سیستم و همزدن انومات | تابلو برق |
| شیر انبساط سوزن - شیر برقی - سایت گلاس - فیلتر درایر - های اند لو - های پرشر - تمامًا مارک Danfoss - گیج های کنترل فشار بالا و فشار پایین سیستم | شیرآلات و کنترل کننده ها دانفوس |
| مخزن داخلی با ورق استیل ۳۰۴ و گنجایش حجم شیر ۳۰۰۰ لیتر/با شاسی پروفیل آهن و عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان | مخزن شیر |
| لوله کشی با لوله های مسی و اتصالات مربوطه شامل لرزه گیرها و عایق لوله Suction، گاز R22، روغن کمپرسور ، کابلها و سایر لوازم الکتریکی ، به همراه خدمات و نصب در محل | لوله کشی و نصب |
| الکتروموتور فلنج دار و گیربکس کتابی با پروانه استیل | همزن |

شیر سرد کن 4000Kg (پیلوپلیتی)

اطلاعات فنی دستگاه

کمپرسور با قدرت ۱۰ اسب بیتزر آلمان
کندانسور با قدرت ۱۵ اسب و دارای ۲ فن آکسیال ۵۰ سانت
سیستم اوپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد
نصب مایع شکن برای محافظت کمپرسور در شرایط بحرانی و راندمان بالا
دارای سنسور های الکترونیکی برای همزدن خودکار شیر
دارای سنسور های الکترونیکی برای نمایش و کنترل دمای لحظه ای شیر
جنس بدنه داخلی شیر سرد کن از استیل ۳۰۴
عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان
الکتروموتور و گیربکس حلزونی جهت همزدن یکنواخت و استاندارد شیر
شیر تخلیه مدل پروانه ای ۵۰ با قابلیت جابجایی و شستشو آسان



| | |
|---|------------------------------------|
| طول . ۲۳۰ - عرض . ۲۰۰ - ارتفاع . ۲۲۰ | ابعاد دستگاه |
| مارک بیتزر - آلمانی - سه فاز - قدرت ۱۰ اسب بخار | کمپرسور |
| مارک آرتمن - با شاسی و مخزن رسیور - دارای ۲ فن آکسیال ۵۰ سانت - قدرت ۱۵ اسب بخار | کندانسور هوا |
| سیستم اوپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد | اوپراتور |
| شامل کنترلر و کلید حرارتی - کنترل فاز و مدار فرمان - کلید فرمان - کنترلر دیجیتالی دما و ترمومتر ترمومترستات دیجیتال بهمراه باکس نشانگر سیگنال و دما و کلید (روشن/خاموش) سیستم و همزدن انومات | تابلو برق |
| شیر انبساط سوزن - شیر برقی - سایت گلاس - فیلتر درایر - های اند لو - های پرشر - تمامًا مارک Danfoss - گیج های کنترل فشار بالا و فشار پایین سیستم | شیرآلات و کنترل کننده ها دانفوس |
| مخزن داخلی با ورق استیل ۳۰۴ و گنجایش حجم شیر ۳۰۰۰ لیتر/با شاسی پروفیل آهن و عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان | مخزن شیر |
| لوله کشی با لوله های مسی و اتصالات مربوطه شامل لرزه گیرها و عایق لوله Suction، گاز R22، روغن کمپرسور ، کابلها و سایر لوازم الکتریکی ، به همراه خدمات و نصب در محل | لوله کشی و نصب |
| الکتروموتور فلنج دار و گیربکس کتابی با پروانه استیل | همزن |

شیر سرد کن ۶ تن (پیلوپلیتی)

اطلاعات فنی دستگاه

کمپرسور با قدرت ۱۵ اسب بیتزر آلمان
 کندانسور با قدرت ۲۰ اسب و دارای ۳ فن آکسیال ۵۰ سانت
 سیستم اوپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد
 نصب مایع شکن برای محافظت کمپرسور در شرایط بحرانی و راندمان بالا
 دارای سنسور های الکترونیکی برای همزدن خودکار شیر
 دارای سنسور های الکترونیکی برای نمایش و کنترل دمای لحظه ای شیر
 جنس بدنه داخلی شیر سرد کن از استیل ۳۰۴
 عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان
 الکتروموتور و گیربکس حلزونی جهت همزدن یکنواخت و استاندارد شیر
 شیر تخلیه مدل پروانه ای ۵۰ با قابلیت جابجایی و شستشو آسان



| | |
|---|----------------|
| ابعاد طول ۳۲۵ - عرض ۲۲۰ - ارتفاع ۳۳۰ | ابعاد دستگاه |
| مارک بیتزر - آلمانی - سه فاز - قدرت 15 اسب بخار | کمپرسور |
| مارک آرتمن - با شاسی و مخزن رسیور - دارای ۳ فن آکسیال 50 سانت - قدرت 20 اسب بخار | کندانسور هوا |
| سیستم اوپراتور دستگاه از نوع پیلوپلیت با جوش سرد از ورق استیل 0.8 " 316L " | اوپراتور |
| شامل کنکتور و کلید حرارتی - کنترل فاز و مدار فرمان - کلید فرمان - کنترلر دیجیتالی دما و ترمومترا ترمومتر دیجیتال بهمراه باکس نشانگر سیگنال و دما و کلید (روشن/خاموش) سیستم و همزدن انوات | تابلو برق |
| مخزن داخلی با ورق استیل ۳۰۴ و گنجایش حجم شیر ۳۰۰۰ لیتر/با شاسی پروفیل آهن و عایق بدنه با فوم تزریقی پلی اورتان | ابعاد دستگاه |
| لوله کشی با لوله های مسی و اتصالات مربوطه شامل لرزه کیرها و عایق لوله Suction, گاز R22, روغن کمپرسور، کابلها و سایر لوازم الکتریکی، به همراه خدمات و نصب در محل | لوله کشی و نصب |
| مجهز به ۲ عدد همزدن کتابی برای خنک شدن یکنواخت شیر | همزن |

